



8 800 770 01 62

www.toyota-bt.ru

Дизельный вилочный погрузчик Toyota 62-8FDF15



Грузоподъемность	1500 кг
Центр тяжести груза	500 мм
Вес погрузчика	2550 кг
Колеса	пневно
Колесная база	1 485 мм
Высота подъема вил	3000 мм
Наклон мачты	6/11 град
Длина вил	1100 мм
Ширина погрузчика	1070 мм
Высота по ограждению	2080 мм
Максимальная скорость	18.5 км/ч
Модель двигателя	Toyota 1DZ-II
Мощность двигателя	40 кВт

Пакет – Российское исполнение:

- ✓ Двигатель TOYOTA в стандартном исполнении для России укомплектован ТНВД с прямым распределительным впрыском, что позволяет ему быть менее восприимчивым к высокому содержанию примесей в Российском дизельном топливе;
- ✓ Прочная рама с цельноштампованными боковыми панелями;
- ✓ Влагозащищенные электрические соединения;
- ✓ Электронный блок управления в герметичном корпусе;
- ✓ Воздушный фильтр циклонного типа;
- ✓ Трансмиссия установленная на виброгасящих опорах;
- ✓ Пыльники цилиндров наклона;
- ✓ Система контроля присутствия оператора (отключает питание, когда на месте нет оператора для предотвращения самопроизвольного движения);
- ✓ Ок – монитор (электронный дисплей с указанием основных параметров работы погрузчика);
- ✓ Передние и задние комбинированные фары;
- ✓ Звуковой сигнал; Звуковой сигнал заднего хода;
- ✓ Набор инструментов для эксплуатации; Документация на русском языке.